

MARKER STRADALE A LED SOLARE **CARRABILE 20 T**

Marker luminoso a LED a energia solare, in alluminio pressofuso – carrabile

6 LED · alluminio pressofuso · IP68 · resistenza 20 t · visibilità 1000 m

CODICE PRODOTTO

DB601CH

DESCRIZIONE

Marker stradale luminoso a **LED a energia solare**, con alloggiamento in **alluminio pressofuso** e **sensore crepuscolare integrato**. I **6 LED** assicurano un'elevata **visibilità (fino a 1000 m)** per la segnalazione e la delimitazione di strade, parcheggi pubblici e privati, piazze, piste ciclabili, pontili e porti turistici, passi carrai e aree commerciali. Il pannello solare ricarica la batteria di giorno e il dispositivo si accende automaticamente al crepuscolo. Alloggiamento **carrabile** (resistenza a compressione fino a **20 t**) e a tenuta totale **IP68** contro acqua e polvere; temperatura operativa da -25 a +75 °C. Prodotto professionale con garanzia.

PUNTI DI FORZA

CARRABILE Compressione fino a 20 t	IP68 Tenuta totale acqua e polvere	1000 M Visibilità elevata	SOLARE Ricarica diurna, costi zero	ALLUMINIO Pressofuso, robusto
--	--	-------------------------------------	--	---

DATI DI SINTESI

VISIBILITÀ 1000 m	RESISTENZA 20 t	PROTEZIONE IP68	AUTONOMIA >30 h
------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

CARATTERISTICHE TECNICHE

LUCE E ALIMENTAZIONE	
Sorgente luminosa	6 LED Ø 5 mm
Colore luce	Bianco
Sensore	Crepuscolare integrato (accensione automatica)
Pannello solare	2 V – 0,3 W
Batteria	1,2 V – 600 mAh (ricaricabile, integrata)
Autonomia	Oltre 30 ore continue (modalità lampeggiante, a batteria carica)
Visibilità	Fino a 1000 m

CARATTERISTICHE TECNICHE (SEGUE)

COSTRUZIONE	
Alloggiamento	Alluminio pressofuso
Colore	Bianco
Dimensioni	108 × 119 × 23 mm
Peso	360 g
Protezione acqua e polvere	IP68
Resistenza a compressione	Fino a 20 t (carrabile)
Temperatura operativa	-25 °C / +75 °C
CONFORMITÀ	
Marcatura	Conforme – CE
Sostanze pericolose	RoHS
Prodotto	Professionale – con garanzia

IMPIEGO

- Segnalazione e delimitazione luminosa di strade, parcheggi pubblici e privati, piazze, piste ciclabili, pontili e porti turistici, passi carrai e centri commerciali.
- Ricarica automatica di giorno tramite pannello solare; accensione automatica al crepuscolo tramite sensore integrato.
- Alloggiamento carrabile (fino a 20 t): idoneo al transito veicolare; installazione senza cablaggi né alimentazione esterna.
- **Stoccaggio:** luogo asciutto e privo di umidità, al riparo dalla luce diretta prolungata prima dell'installazione.

SMALTIMENTO

Apparecchiatura elettrica ed elettronica (AEE) con **batteria ricaricabile integrata**: a fine vita conferire negli appositi centri di raccolta **RAEE** (D.Lgs. 49/2014, attuazione della Dir. 2012/19/UE), come indicato dal simbolo del cassonetto barrato.