

CONO IN TPU

H. 54 - CE

Cono segnaletico stradale in TPU – h. 54 cm, Classe 2

Marcatura CE – conforme alla Norma europea EN 13422 - corpo in TPU ad elevata elasticità

CODICE PRODOTTO

DB722SE

DESCRIZIONE

Cono segnaletico stradale realizzato in **TPU (poliuretano termoplastico)** ad elevata elasticità, resistente agli urti e agli schiacciamenti dovuti al passaggio dei veicoli.

La parte conica è verniciata con vernici che riducono l'invecchiamento e aumentano la resistenza agli agenti atmosferici; su di essa sono applicate **fasce rifrangenti** che aumentano la visibilità del cono. La base ha una configurazione che assicura elevata stabilità e riduce il rotolamento in caso di caduta; nella parte inferiore presenta **piedini di appoggio** che garantiscono il deflusso delle acque. Il vertice superiore facilita la presa nelle operazioni di posa e rimozione.

Prodotto a marcatura CE, conforme alla Norma europea EN 13422.



Cono in TPU – h. 54 cm, Classe 2, CE

PUNTI DI FORZA

MARCATURA CE

Conforme EN 13422

CLASSE 2

Pellicola H.I. certificata

TPU ELASTICO

Resiste a urti e schiacciamenti

BASE STABILE

Riduce il rotolamento

COLORE DUREVOLE

Verniciatura anti-invecchiamento

DATI DI SINTESI

ALTEZZA

54 cm

PESO

2,2 kg

CONFORMITÀ

CE - EN 13422

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI E PESO	
Altezza	54 cm
Base	Da completare
Peso	2,2 kg
MATERIALE E FINITURA	
Corpo	TPU (poliuretano termoplastico) ad elevata elasticità
Verniciatura	Parte conica in rosso, anti-invecchiamento
Base	Configurazione antirotolamento; piedini per il deflusso delle acque
RIFRANGENZA	
Fasce rifrangenti	Da completare
Pellicola	High Intensity Grade (certificata)
Classe	Classe 2
CONFORMITÀ	
Marcatura	CE
Norma di riferimento	EN 13422
CONFEZIONE	
Imballo	Da completare

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

- Marcatura CE – conforme alla Norma europea EN 13422.
- Art. 21 e 39 del Codice della Strada.
- Art. 34 e 79 (fig. II 396) del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada.

IMPIEGO E POSA

- Utilizzare per delimitare ed evidenziare zone di lavoro e di manutenzione (durata non superiore a 2 giorni), tracciamento della segnaletica orizzontale, aree interessate da incidenti, incanalamenti temporanei, posti di blocco, segnalazione provvisoria di opposti sensi di marcia e delimitazione di ostacoli provvisori.
- Spaziatura di posa: **12 m in rettilo, 5 m in curva**; nei centri abitati la frequenza è dimezzata, salvo diversa distanza necessaria per particolari situazioni della strada e del traffico.

SMALTIMENTO

Prodotto in TPU riciclabile: a fine vita conferire agli appositi centri di raccolta secondo le normative vigenti. Non smaltire come rifiuto urbano.