

DB FLEXI

Cono stradale da cantiere in TPU – h. 54 cm, di ultima generazione

Copri-cono rifrangente sostituibile · 6 fasce bianco/rosse in alta rifrangenza

CODICE PRODOTTO

DB735SE

Descrizione

DB FLEXI è un cono stradale e da cantiere di ultima generazione, per la delimitazione di zone di lavoro, deviazioni e restringimenti di corsia temporanei e per la segnalazione di ostacoli provvisori, anche in condizioni di scarsa visibilità.

È realizzato in TPU (poliuretano termoplastico), un materiale morbido e innovativo che garantisce alta resistenza agli urti e alle sollecitazioni; sopporta gli sbalzi di temperatura mantenendo flessibilità e indeformabilità anche in condizioni estreme.

È dotato di un copri-cono rifrangente sostituibile, in tessuto antistrappo, con 6 fasce bianco/rosse in alta rifrangenza che assicurano una rifrangenza totale ad alta visibilità (di giorno, di notte e in tutte le stagioni). Il copri-cono è intercambiabile ed è disponibile anche separatamente come ricambio.

L'ampia base, progettata per essere planare e pesante, assicura elevata stabilità; i piedini di appoggio migliorano la stabilità e favoriscono il deflusso dell'acqua in caso di pioggia.

Punti di forza

TPU FLESSIBILE Indeformabile anche in condizioni estreme	6 FASCE ALTA RIFRANGENZA Bianco/rosse, alta visibilità	COPRI-CONO SOSTITUIBILE Rifrangenza rinnovabile	BASE AMPIA E STABILE Planare e pesante	DEFLUSSO ACQUE Piedini di appoggio
--	--	---	--	--

Dati di sintesi

ALTEZZA 54 cm	RIFRANGENZA 6 fasce (alta rifl.)	COPRI-CONO Sostituibile
-------------------------	--	-----------------------------------

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONI E PESO	
Altezza	54 cm
Base	Ampia e planare (dimensioni da completare)
Peso	Da completare
MATERIALE E FINITURA	
Corpo	TPU (poliuretano termoplastico), morbido e indeformabile
Base	Ampia e pesante, con piedini di appoggio (stabilità e deflusso acque)
RIFRANGENZA	

Copri-cono	Rifrangente sostituibile, in tessuto antistrappo
Fasce	n. 6, bianco/rosse
Rifrangenza	Alta rifrangenza – alta visibilità
RICAMBI	
Copri-cono di ricambio	Disponibile separatamente (h. 54 cm, 6 fasce)
CONFORMITÀ E CONFEZIONE	
Conformità	Da completare
Imballo	Da completare

Impiego e posa

- Utilizzare per delimitare ed evidenziare zone di lavoro, deviazioni e restringimenti di corsia temporanei e per segnalare ostacoli provvisori, anche in condizioni di scarsa visibilità.
- Posizionare su superficie stabile; sostituire il copri-cono rifrangente quando usurato per ripristinare la piena visibilità.

Smaltimento

Prodotto in TPU riciclabile: a fine vita conferire agli appositi centri di raccolta secondo le normative vigenti. Non smaltire come rifiuto urbano.

Dati tecnici ripresi dalla documentazione di prodotto. I campi indicati come «da completare» sono da confermare.