

PALO TUBOLARE IN FERRO

ANTIROTAZIONE

Sostegno tubolare portacartelli in acciaio zincato a caldo, con scanalatura antirotazione

Ø 48 e Ø 60 mm · spessore 2 mm · varie lunghezze · certificato CE UNI EN 12899-1

DIAMETRI DISPONIBILI

Ø 48 mm · Ø 60 mm – codici per lunghezza (vedi tabelle)

DESCRIZIONE

Palo tubolare in ferro **zincato a caldo**, spessore **2 mm**, con **scanalatura antirotazione** per bloccare la rotazione del segnale una volta montato. Realizzato in tubolare di acciaio grado **S235JRH** (EN 10219-1). Certificato **CE** secondo la norma **UNI EN 12899-1**, fornito come prodotto da magazzino per l'utilizzo con segnali stradali verticali, in funzione delle caratteristiche geometriche.



Palo tubolare in ferro zincato a caldo, con scanalatura antirotazione

PUNTI DI FORZA

ZINCATO A CALDO

Durabilità SP1 (EN 10240)

ANTIROTAZIONE

Scanalatura sul tubolare

ACCIAIO S235JRH

EN 10219-1

CERTIFICATO CE

UNI EN 12899-1

DUE DIAMETRI

Ø 48 e Ø 60 mm

DATI DI SINTESI

DIAMETRI

Ø 48 / Ø 60 mm

SPESSORE

2 mm

NORMATIVA

CE · EN 12899-1

LUNGHEZZE E CODICI

DIAMETRO 48 MM	
Lunghezza 2,00 m	DB481SE
Lunghezza 3,00 m	DB482SE
Lunghezza 3,30 m	DB483SE
DIAMETRO 60 MM	
Lunghezza 3,00 m	DB601SE
Lunghezza 3,30 m	DB602SE
Lunghezza 3,50 m	DB603SE
Lunghezza 4,00 m	DB604SE

CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALE E FINITURA	
Materiale	Tubolare di acciaio, grado S235JRH (EN 10219-1)
Spessore	2 mm
Finitura	Zincato a caldo (EN 10240) – durabilità SP1
Antirrotazione	Scanalatura antirrotazione sul tubolare
Tolleranze geometriche	EN 10219-2 (come da norma)
Sicurezza passiva (impatto veicolo)	NPD
Conformità	UNI EN 12899-1 · marcatura CE
ACCESSORIO – TAPPO IN PLASTICA (NERO)	
Tappo per Ø 48 mm	DB051SE
Tappo per Ø 60 mm	DB052SE

Dati e codici ripresi dalla documentazione di prodotto. Codici secondo codifica LAVORINCORSO (DB...SE).