

CONO IN GOMMA (SBR)

H. 30 · CL. 1

Cono segnaletico stradale in gomma vulcanizzata – h. 30 cm, Classe 1

2 fasce rifrangenti · base quadrata nera con piedini a incastro · corpo in SBR ad elevata elasticità

CODICE PRODOTTO

DB701SE

DESCRIZIONE

Cono segnaletico stradale realizzato in **gomma vulcanizzata (SBR)** ad elevata elasticità, resistente agli urti e agli schiacciamenti.

La parte conica è verniciata in **rosso** con vernici che ne riducono l'invecchiamento; su di essa sono applicate **2 fasce rifrangenti** in Classe 1 per aumentarne la visibilità. La base quadrata, di colore nero, presenta nella parte inferiore **piedini a incastro** che facilitano l'impilazione dei coni, ne evitano la rotazione e favoriscono il deflusso delle acque.

Impiego: delimitare ed evidenziare zone di lavoro di breve durata, deviazioni e incanalamenti temporanei, aree interessate da incidenti e separazione provvisoria di opposti sensi di marcia.



Cono in gomma SBR – h. 30 cm, Classe 1

PUNTI DI FORZA

GOMMA VULCANIZZATA

Resiste a urti e schiacciamenti

2 FASCE CL.1

Buona visibilità

BASE IMPILABILE

Piedini a incastro

ANTIROTAZIONE

Favorisce il deflusso acque

COLORE DUREVOLE

Verniciatura anti-invecchiamento

DATI DI SINTESI

ALTEZZA

30 cm

FASCE RIFRANGENTI

n. 2

CLASSE

Classe 1

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI E PESO	
Altezza	30 cm
Base	Quadrata 23 x 23 cm
Peso	0,9 kg
MATERIALE E FINITURA	
Corpo	Gomma vulcanizzata (SBR) ad elevata elasticità
Verniciatura	Parte conica in rosso, anti-invecchiamento
Base	Quadrata nera, con piedini a incastro (impilazione, antirotazione, deflusso acque)
RIFRANGENZA	
Fasce rifrangenti	n. 2
Pellicola	Engineer Grade
Classe	Classe 1
CONFORMITÀ E CONFEZIONE	
Conformità	Da completare
Imballo	Da completare

IMPIEGO E POSA

- Utilizzare per delimitare ed evidenziare zone di lavoro di breve durata, deviazioni e incanalamenti temporanei, aree interessate da incidenti e separazione provvisoria di opposti sensi di marcia.
- Posizionare su superficie stabile; i piedini a incastro alla base facilitano l'impilazione e lo stoccaggio dei coni.

SMALTIMENTO

Prodotto in gomma: a fine vita conferire agli appositi centri di raccolta secondo le normative vigenti. Non smaltire come rifiuto urbano.

Dati tecnici ripresi dalla documentazione di prodotto. I campi indicati come «da completare» e il codice interno sono da confermare.