


ARTICOLI PROTETTIVI





**Articolo 01
DISPERSORE**

Dispersore in tondino di acciaio ramato elettroliticamente con estremità filettate; necessita per la posa in opera di una testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori o in alternativa di una vite di battuta abbinata al manicotto di giunzione; per la giunzione di più elementi è necessario utilizzare gli appositi manicotti filettati.

Dimensione: 1,50 m, diametro 16 mm



**Articolo 04
DISPERSORE**

Dispersore in profilato di acciaio omogeneo con sezione a "X" 50x50x5 mm, zincato a caldo secondo norme CEI 7-6 completo di piastrina con 3 fori del diametro di 11 mm per connessione con conduttore di terra. Interasse fori 25 mm.

Disponibile: - 1,00 m
- 1,50 m
- 2,00 m



**Articolo 05
MANICOTTI DI
GIUNZIONE PER
DISPERSORI FILETTATI**

In ottone a sezione esagonale; da utilizzare per la giunzione dei dispersori ramati (Articolo 01).



**Articolo 06
MORSETTO PER
DISPERSORI TONDI**

In zama ramata; bullone 10x25 mm; da utilizzare per la connessione dei dispersori con il conduttore di terra (Articolo 01).



**Articolo 07
MORSETTO AD 1 FORO**

Bullone 10 mm con testa forata per conduttori del diametro massimo di 10 mm; da utilizzare per la connessione dei conduttori di terra con pali zincati dotati di fori (Articolo 04).



**Articolo 08
MORSETTO A 2 FORI**

Bullone 10 mm con testa forata per conduttori del diametro massimo di 10 mm; da utilizzare per la connessione dei conduttori di terra con pali dotati di fori interasse 25 mm (Articolo 04).



**Articolo 09
MOSCHETTONE OVALE
CON GHIERA IN ACCIAIO**

Realizzato in conformità alla Norma EN362/04.



**Articolo 011
MOSCHETTONE TWIST-
LOCK IN LEGA LEGGERA**

Realizzato in conformità alla Norma EN362/04.



**Articolo 012
MOSCHETTONE CON
CHIUSURA A DOPPIA
LEVA IN ACCIAIO**

Realizzato in conformità alla Norma EN362/04.



**Articolo 013
MOSCHETTONE CON
CHIUSURA A DOPPIA
LEVA IN LEGA**

Realizzato in conformità alla Norma EN362/04.



**Articolo 023/n
NASTRO DI POSIZIONAMENTO**

Nastro di posizionamento ad uso professionale. Realizzato in conformità alla Norma EN358. Da utilizzare con Articolo 020, Articolo 022, Articolo 022/a e Articolo 022/b.



**Articolo 023
CORDINO DI POSIZIONAMENTO**

Cordino di posizionamento ad uso professionale. Realizzato in conformità alla Norma EN358. Da utilizzare con Articolo 020, Articolo 022, Articolo 022/a e Articolo 022/b.



Articolo 042/n
**ASSORBITORE DI
ENERGIA A NASTRO**
Con 2 moschettoni ovali con ghiera
in acciaio (Articolo 09).
Conforme alla Norma EN 355.



Articolo 043/n
**ASSORBITORE DI
ENERGIA A NASTRO**
Con 1 moschettone ovale con
ghiera in acciaio (Articolo 09) e 1
moschettone con chiusura a
doppia leva in lega (Articolo 013).
Conforme alla Norma EN 355.



Articolo 044/n
**ASSORBITORE DI ENER-
GIA A NASTRO A "Y"**
Con 3 moschettoni ovali con ghiera
in acciaio (Articolo 09).
Conforme alla Norma EN 355.



Articolo 045/n
**ASSORBITORE DI
ENER-
GIA A NASTRO A "Y"**
Con 1 moschettone ovale
con
ghiera in acciaio (Articolo 09)
e 2 moschettoni con chiusura
a doppia leva in lega (Articolo
013). Conforme alla Norma EN
355.



Articolo 042
**ASSORBITORE DI
ENERGIA**
Con 2 moschettoni ovali con ghiera
in acciaio (Articolo 09).
Conforme alla Norma EN 355.



Articolo 043
**ASSORBITORE DI
ENERGIA**
Con 1 moschettone ovale con
ghiera in acciaio (Articolo 09) e 1
moschettone con chiusura a doppia
leva in lega (Articolo 013).
Conforme alla Norma EN 355.



Articolo 044
**ASSORBITORE DI
ENERGIA A "Y"**
Con 3 moschettoni ovali con ghiera
in acciaio (Articolo 09).
Conforme alla Norma EN 355.



Articolo 045
**ASSORBITORE
DI ENERGIA A "Y"**
Con 1 moschettone ovale
con ghiera in acciaio (Articolo
09) e moschettoni con chiusura a
doppia leva in lega (Articolo 013).
Conforme alla Norma EN 355.



Articolo 020

CINTURA DI POSIZIONAMENTO

Cintura di posizionamento sul lavoro con due anelli di ancoraggio laterali in acciaio.

Munita di uno schienalino anatomico in materiale termoformato. Completa di due nastri in poliestere completi di mezzi anelli per il sostegno di utensili sul dorso. Fascia di tessuto poliestere.

Taglia unica regolabile.

Conforme alla Norma EN358.

Non è un sistema anticaduta, ma esclusivamente un sistema di posizionamento sul lavoro, utilizzando il nastro (ns. Articolo 023/n) o il cordino (ns. Articolo 023).



Articolo 021

IMBRACATURA ANTICADUTA CON ATTACCO DORSALE E FASCIA SOTTOGLUTEI

Imbracatura anticaduta con un anello in acciaio di ancoraggio dorsale e bretelle complete di fascia sottoglutei.

Munita di fibbia in plastica che tiene in posizione l'anello dorsale sulle bretelle, con la funzione di scorrere verso l'alto solo al momento della caduta, garantendo all'utilizzatore, in caso di incidente, una posizione eretta, che è la più sicura e comoda in sospensione. Due fibbie di regolazione in acciaio poste sui cosciali.

Tutte le fasce sono in tessuto poliestere. I componenti metallici sono in acciaio inox.

Taglia unica con bretelle e cosciali regolabili.

Conforme alla Norma EN361.



Articolo 021/a

IMBRACATURA ANTICADUTA CON ATTACCO DORSALE, STERNALE E FASCIA SOTTOGLUTEI

Imbracatura anticaduta con un anello in acciaio di ancoraggio dorsale, due anelli tessili di ancoraggio sternale e bretelle complete di fascia sottoglutei.

Munita di fibbia in plastica che tiene in posizione l'anello dorsale sulle bretelle, con la funzione di scorrere verso l'alto solo al momento della caduta, garantendo all'utilizzatore, in caso di incidente, una posizione eretta, che è la più sicura e comoda in sospensione. Due fibbie di regolazione in acciaio poste sui cosciali.

Tutte le fasce sono in tessuto poliestere. I componenti metallici sono in acciaio inox.

Taglia unica con bretelle e cosciali regolabili.

Conforme alla Norma EN361.



Articolo 022

IMBRACATURA ANTICADUTA CON CINTURA DI POSIZIONAMENTO CON ATTACCO DORSALE E STERNALE

Imbracatura anticaduta con un anello in acciaio di ancoraggio dorsale, due anelli tessili di ancoraggio sternale, equipaggiata di una cintura di posizionamento.

Cintura munita di uno schienalino anatomico in materiale termoformato, completa di due nastri in poliestere completi di mezzi anelli per il sostegno di utensili sul dorso.

Munita di fibbia in plastica che tiene in posizione l'anello dorsale sulle bretelle, con la funzione di scorrere verso l'alto solo al momento della caduta, garantendo all'utilizzatore, in caso di incidente, una posizione eretta, che è la più sicura e comoda in sospensione. Due fibbie di regolazione in acciaio poste sui cosciali.

Tutte le fasce sono in tessuto poliestere. I componenti metallici sono in acciaio inox.

Taglia unica con bretelle e cosciali regolabili.

Conforme alla Norma EN358 e EN361.



Articolo 022/a

IMBRACATURA ANTICADUTA CON CINTURA DI POSIZIONAMENTO CON ATTACCO DORSALE E STERNALE E FASCIA SOTTOGLUTEI

Imbracatura anticaduta con un anello in acciaio di ancoraggio dorsale, due anelli tessili di ancoraggio sternale e bretelle complete di fascia sottoglutei, equipaggiata di una cintura di posizionamento.

Cintura munita di uno schienalino anatomico in materiale termoformato, completa di due nastri in poliestere completi di mezzi anelli per il sostegno di utensili sul dorso.

Munita di fibbia in plastica che tiene in posizione l'anello dorsale sulle bretelle, con la funzione di scorrere verso l'alto solo al momento della caduta, garantendo all'utilizzatore, in caso di incidente, una posizione eretta, che è la più sicura e comoda in sospensione. Due fibbie di regolazione in acciaio poste sui cosciali.

Tutte le fasce sono in tessuto poliestere. I componenti metallici sono in acciaio inox.

Taglia unica con bretelle e cosciali regolabili.

Conforme alla Norma EN358 e EN361.



Articolo 022/b

IMBRACATURA ANTICADUTA CON CINTURA DI POSIZIONAMENTO CON ATTACCO DORSALE E STERNALE E COSCIALI

Imbracatura anticaduta con un anello in acciaio forgiato di ancoraggio dorsale e due anelli tessili di ancoraggio sternale, con cosciali, equipaggiata di una cintura di posizionamento.

Cintura munita di uno schienalino anatomico in materiale termoformato, completa di due nastri in poliestere completi di mezzi anelli per il sostegno di utensili sul dorso.

Sei fibbie in acciaio per la regolazione delle bretelle e dei cosciali.

Indicata per operazioni in cui i movimenti del tronco sono continui e particolarmente onerosi.

Tutte le fasce sono in tessuto poliestere. I componenti metallici sono in acciaio inox.

Taglia unica con bretelle e cosciali regolabili.

Conforme alla Norma EN358 e EN361.



Articolo 040

DISPOSITIVO ANTICADUTA FALLSTOP

Dispositivo anticaduta ideato per rendere sicuro il lavoro di operatori in luoghi sopraelevati, impedendone la caduta mediante il bloccaggio sulla fune,

posizione di lavoro, il dispositivo deve essere accoppiato ad una imbragatura anticaduta.

Conforme alla Norma EN353/2, omologato CE.

Disponibile: - con fune da 10 m - con fune da 20 m



Articolo 040/KIT

Kit costituito da imbracatura anticaduta con un anello di ancoraggio dorsale ed uno sternale (ns. Articolo 021/a) e da un dispositivo anticaduta Fallstop (ns. Articolo 040).

Disponibile: - con FallStop da 10 m - con FallStop da 20 m



Articolo 041

DISPOSITIVO ANTICADUTA STOPMAX

Dispositivo anticaduta costituito da una fune autoavvolgente in acciaio ed un dispositivo di bloccaggio automatico, racchiuso in un involucro in polipropilene, di tipo completamente automatico, senza necessità di regolazione da parte dell'utilizzatore.

posto sopra la postazione di lavoro.

Disponibile: - lunghezza 6 m - lunghezza 10 m



Articolo 041/n

DISPOSITIVO ANTICADUTA STOPMAX A NASTRO

Dispositivo anticaduta costituito da un nastro autoavvolgente in poliestere ed un dispositivo di bloccaggio automatico, racchiuso in un involucro sempre

deve essere ancorato mediante idoneo attacco ad un punto posto sopra la postazione di lavoro.

Disponibile: - lunghezza 6 m



Articolo 070

MASCHERINA

Mascherina ultra leggera contro le polveri e particelle non tossiche, con elastico e barretta metallica stringinaso.



TAPPI AURICOLARI

Venduti in scatole da 200 paia.



Articolo 074

EURMASK DUE

Semimaschera in gomma TPE ipoallergenica, di taglia universale, autoestinguente, con due raccordi per filtri. Una valvola centrale di espirazione in silicone. Cinghiaggio regolabile formato da testiera e fibbia a regolazione rapida con attacco a due punti.

Conforme alla Norma EN140.



Articolo 076

FILTRO P2

Articolo 077

FILTRO A1

Articolo 078

FILTRO POLIVALENTE A1-B1-E1-K1

Articolo 080

FILTRO A1-P2

Articolo 082

FILTRO P3



Articolo 0100

EURMASK PANO

Maschera intera a pressione negativa di taglia universale.

Facciale esterno in morbido silicone, estremamente flessibile alle alte e basse temperature assicurando una tenuta perfettamente ermetica

Schermo panoramico in policarbonato con trattamento antigraffio all'esterno e sistema antiappannamento all'interno, con angolazione di 180° che garantisce un ampio campo visivo.

Gruppo valvolare che riunisce in un solo corpo il raccordo filettato EN 148-1, la valvola di espirazione, il dispositivo fonico, la guarnizione porta valvola e la valvola di inspirazione.

Fibbie di regolazione a bloccaggio automatico con sblocco semplice e veloce. Mascherina interna in silicone anallergico.

Conforme alla Norma UNI EN 136, può essere utilizzata in combinazione con i filtri dotati di raccordo filettato UNI EN 148-1.

Articolo 0116

FILTRO COMBINATO A2-B2-E2-K2-P3 XL

Filtro combinato per gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C, gas e vapori inorganici, gas e vapori acidi, derivati organici amminici, polveri, fumi e nebbie.

Attacco filettato conforme alla Norma UNI EN 148-1





Articolo 0130
CUFFIA ECON

Cuffia antirumore leggera con montatura regolabile in materiale sintetico, può essere indossata in diverse posizioni, anche da portatori di occhiali.

Conforme alla Norma EN 352.



Articolo 0131
CUFFIA STANDARD

Cuffia antirumore ultra-leggera con arco in metallo, che permette la regolazione della pressione sulle orecchie.

Conforme alla Norma EN 352.



Articolo 0132
CUFFIA SUPER

Cuffia antirumore molto confortevole con le seguenti caratteristiche: buona insonorizzazione, semplice regolazione, lunga durata, molto leggera.

Conforme alla Norma EN 352.



Articolo 0134
CUFFIA PER ELMETTI

Cuscinetti antirumore montati su braccetti. Cuscinetti in polistirene ad alta resistenza, imbottitura sintetica, braccetti in metallo resistenti per una maggior durata. Sistema di fissaggio all'elmetto di tipo autobloccante. Elmetto fornito separatamente.

Conforme alla Norma EN 352.



Articolo 0150
POLICARB

Occhiali di protezione in policarbonato leggeri con lente incolore, per utilizzo in tutti gli ambienti in cui la protezione degli occhi è richiesta per i rischi più comuni. Omologazione CE.



Articolo 0157
VISION P

Occhiali di protezione in policarbonato leggeri con lente incolore, per utilizzo in tutti gli ambienti in cui la protezione degli occhi è richiesta per i rischi più comuni. Astine allungabili. Omologazione CE.

Articolo 0158
VISION A

Occhiali di protezione in policarbonato leggeri con lente incolore, per utilizzo in tutti gli ambienti in cui la protezione degli occhi è richiesta per i rischi più comuni. Astine allungabili e trattamento antiappannante. Omologazione CE.



Articolo 0175
BIKE P

Occhiali di protezione in policarbonato leggeri con lente incolore, per utilizzo in tutti gli ambienti in cui la protezione degli occhi è richiesta per i rischi più comuni. Omologazione CE.

Articolo 0176
BIKE A

Occhiali di protezione in policarbonato leggeri con lente incolore, per utilizzo in tutti gli ambienti in cui la protezione degli occhi è richiesta per i rischi più comuni. Trattamento antiappannante. Omologazione CE.



Articolo 0180
ELITE P

Occhiali di protezione in policarbonato leggeri con lente incolore, per utilizzo in tutti gli ambienti in cui la protezione degli occhi è richiesta per i rischi più comuni. Astine allungabili e regolabili. Omologazione CE.

Articolo 0181
ELITE A

Occhiali di protezione in policarbonato leggeri con lente incolore, per utilizzo in tutti gli ambienti in cui la protezione degli occhi è richiesta per i rischi più comuni. Astine allungabili e regolabili e trattamento antiappannante. Omologazione CE.



Articolo 0161
LUX P

Con ventilazione indiretta.

Articolo 0162
LUX A

Con lente in acetato antiappannamento per protezione chimica, ventilazione indiretta.

Articolo 0165

VENTILUX P

Con ventilazione diretta.

Articolo 0166
VENTILUX A

Con lente in acetato antiappannamento per protezione chimica, ventilazione diretta.

Occhiali di protezione a maschera panoramica in policarbonato di grande visibilità, con lente incolore, resistenti agli urti, verniciatura, polveri grossolane e gocce.



Articolo 0171
MASK

Occhiale di protezione a maschera panoramica in policarbonato, estremamente ergonomico ed ideale per coloro che necessitano comfort e sicurezza per un utilizzo continuo. Lente incolore, trattamento antiappannante.



PEDANA ISOLANTE IRRIBALTABILE

Costruzione in materiale plastico rinforzato con fibre di vetro. Piano di calpestio 500x500 mm, spessore 40 mm con superficie antisdrucciolevole, Piedini in materiale altamente isolante e resistente avvitabili con una inclinazione che rende la pedana irribaltabile. Per uso interno.

Disponibile: - Articolo 0200: tensione nominale V 30.000 h. 260 mm
- Articolo 0201: tensione nominale V 45.000 h. 310 mm

TAPPETO ISOLANTE IN GOMMA

Tappeto isolante in gomma naturale di elevata rigidità dielettrica per pavimentazioni isolanti, autoestinguente.

Disponibile: - Articolo 0210 (classe 3): spessore nominale 3 mm
- Articolo 0211 (classe 4): spessore nominale 4,5 mm
- Articolo 0212 (classe 4): spessore nominale 6 mm

GUANTI ISOLANTI

Guanti in lattice naturale a cinque dita.

Disponibile: - Articolo 0220: classe 00
- Articolo 0221: classe 0
- Articolo 0222: classe 1
- Articolo 0223: classe 2
- Articolo 0224: classe 3
- Articolo 0225: classe 4

Taglie disponibili: 8, 9, 10, 11

CUSTODIA PER GUANTI ISOLANTI

Custodia in materiale plastico isolante per trasporto o per parete.



Articolo 0140

Articolo 0140

VISIERA PROTETTIVA IN POLICARBONATO

Visiera protettiva a casco regolabile in polycarbonato.



Articolo 0145

VISIERA PER ELMETTO DA CANTIERE

Visiera per elmetto da cantiere. Un anello di protezione in plastica viene fissato al porta visiera. Sistema di fissaggio all'elmetto di tipo autobloccante. Elmetto fornito separatamente.



Articolo 0240

ELMETTO PROTETTIVO

Elmetto di protezione a Norma CE (EN 397) in polietilene HD, interno in nylon, parasudore in spugna e tessuto assemblato, sistema di regolazione manuale facile e veloce, predisposizione per l'inserimento di cuffie e visiera che utilizzano attacchi da 30 mm.

Colori disponibili: giallo, bianco, rosso

Articolo 0240/a

SOTTOGOLA PER ELMETTO PROTETTIVO

Con 2 punti di aggancio.



Nastro interno in poliester

Articolo 0241

ELMETTO PROTETTIVO DA PONTEGGIO CON

SOTTOGOLA Elmetto di protezione a Norma CE (EN 397) in polietilene HD, interno in nylon, parasudore in spugna e tessuto assemblato, sistema di regolazione manuale facile e veloce, cinghia sottogola in poliammide, predisposizione per l'inserimento di cuffie e visiera che utilizzano attacchi da 30 mm. Senza visiera per una miglior visibilità in caso di lavori su ponteggi.

Colori disponibili: giallo, bianco, rosso



**UN SERVIZIO
PRECISO E VELOCE
24 ORE SU 24**



075 5458631



commerciale@lavorincorso-db.com