

CONO IN TPU

H. 51 · CL. 1

Cono segnaletico stradale in TPU – h. 51 cm, Classe 1

3 fasce rifrangenti Cl.1 · base quadrata 28×28 cm · corpo in TPU ad elevata elasticità

CODICE PRODOTTO

DB710SE

DESCRIZIONE

Cono segnaletico stradale realizzato in **TPU (poliuretano termoplastico)** ad elevata elasticità, resistente agli urti e agli schiacciamenti dovuti al passaggio dei veicoli.

La parte conica è verniciata con vernici che riducono l'invecchiamento e aumentano la resistenza agli agenti atmosferici; su di essa sono applicate **fasce rifrangenti** che aumentano la visibilità del cono. La base ha una configurazione che assicura elevata stabilità e riduce il rotolamento in caso di caduta; nella parte inferiore presenta **piedini di appoggio** che garantiscono il deflusso delle acque. Il vertice superiore facilita la presa nelle operazioni di posa e rimozione.

Impiego: evidenziare zone di lavoro o di manutenzione di durata non superiore a 2 giorni.



Cono in TPU – h. 51 cm, Classe 1

PUNTI DI FORZA

TPU ELASTICO

Resiste a urti e schiacciamenti

3 FASCE CL.1

Buona visibilità

BASE STABILE

28×28 cm, riduce il rotolamento

DEFLUSSO ACQUE

Piedini di appoggio alla base

COLORE DUREVOLE

Verniciatura anti-invecchiamento

DATI DI SINTESI

ALTEZZA

51 cm

PESO

1,80 kg

BASE QUADRATA

28 × 28 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI E PESO	
Altezza	51 cm
Base	Quadrata 28 x 28 cm
Peso	1,80 kg
MATERIALE E FINITURA	
Corpo	TPU (poliuretano termoplastico) ad elevata elasticità
Verniciatura	Parte conica in rosso, anti-invecchiamento
Base	Configurazione antirotolamento; piedini per il deflusso delle acque
RIFRANGENZA	
Fasce rifrangenti	n. 3
Pellicola	Engineering Grade (classe 1)
Classe	Classe 1
CONFEZIONE	
Imballo	200 pezzi per confezione

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

- Art. 21 e 39 del Codice della Strada.
- Art. 34 e 79 (fig. II 396) del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada.
- D.M. del 10 luglio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2002.
- pr/EN 13422 ed. 1998.

IMPIEGO E POSA

- Utilizzare per delimitare ed evidenziare zone di lavoro e di manutenzione (durata non superiore a 2 giorni), tracciamento della segnaletica orizzontale, aree interessate da incidenti, incanalamenti temporanei, posti di blocco, segnalazione provvisoria di opposti sensi di marcia e delimitazione di ostacoli provvisori.
- Spaziatura di posa: **12 m in rettilo, 5 m in curva**; nei centri abitati la frequenza è dimezzata, salvo diversa distanza necessaria per particolari situazioni della strada e del traffico.

SMALTIMENTO

Prodotto in TPU riciclabile: a fine vita conferire agli appositi centri di raccolta secondo le normative vigenti. Non smaltire come rifiuto urbano.

Dati tecnici ripresi dalla documentazione di prodotto. Tipo di pellicola (classe 1) e confezione sono indicativi e da confermare.