

MARKER STRADALE «OCCHI DI GATTO»

Marker catarifrangente per il rafforzamento della segnaletica orizzontale

Corpo in ABS · parte retroriflettente in policarbonato · 100 × 100 × 20 mm

CODICI PRODOTTO – VERSIONE BIFACCIALE

DB501CH Giallo/Giallo · **DB502CH** Bianco/Bianco · **DB503CH** Bianco/Rosso

DESCRIZIONE

Marker catarifrangente («occhio di gatto») per il **rafforzamento della segnaletica orizzontale** in situazioni di particolare pericolo. Il **catadiottro incorporato** riflette la luce dello stesso colore della linea di cui costituisce rafforzamento, assicurando la **visibilità notturna** anche in condizioni di scarsa visibilità. Corpo in **ABS**, resistente a impatti, abrasioni e agenti atmosferici; parte retroriflettente in **policarbonato**. Altezza massima della parte riflettente 2,5 cm.

PUNTI DI FORZA

RETRORIFLETTENTE

Visibile di notte e con scarsa luce

ABS

Resistente a impatti e abrasioni

BIDIREZIONALE

Riflette da entrambi i lati

RAFFORZA

Punti di particolare pericolo

POSA FACILE

Con collante, rimovibile

DATI DI SINTESI

MISURE (B×P×H)

100×100×20

CORPO

ABS

RETRORIFLETTENTE

Policarb.

COLORI

**Bianco/Rosso/
Giallo**

CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALI E DIMENSIONI	
Corpo	ABS – resistente a impatti, abrasioni e agenti atmosferici
Parte retroriflettente	Policarbonato (catadiottro incorporato)
Dimensioni	100 × 100 × 20 mm (b × p × h)
Altezza max parte riflettente	2,5 cm
Varianti (bifacciale)	Giallo/Giallo (DB501CH) · Bianco/Bianco (DB502CH) · Bianco/Rosso (DB503CH)

POSA E APPLICAZIONE

- Applicare con **collante idoneo** su pavimentazione **asciutta e pulita** (priva di oli, grassi o polvere); non applicare in caso di pioggia.
- Collante consigliato: **ISOBOND PKE (DB930SE)** monocomponente oppure **PUROCEM (DB932SE)** bicomponente.
- Il fissaggio deve evitare il distacco per sollecitazione del traffico e consentire la rimozione senza danni al manto stradale.
- Attendere la **completa asciugatura** dell'adesivo prima di riaprire il traffico.
- Non applicare su giunture del manto, vernici stradali, termoplastici o laminati.

FREQUENZA DI POSA CONSIGLIATA

SEGNALETICA	RETTILINEO	IN CURVA
Temporanea	1 marker ogni 12 m	1 marker ogni 3 m
Permanente	1 marker ogni 15 m	1 marker ogni 5 m

IMPIEGO E STOCCAGGIO

- Rafforzamento della segnaletica orizzontale, temporanea o permanente, in punti di particolare pericolo.
- Il marker deve riflettere luce dello stesso colore della linea orizzontale di cui costituisce rafforzamento.
- **Stoccaggio:** conservare in luogo asciutto e pulito, al riparo da fonti di calore.

SMALTIMENTO

Prodotto in materiale plastico (ABS e policarbonato): a fine vita conferire nella raccolta differenziata dei rifiuti secondo la normativa locale.