

Cono in gomma (SBR)

Cono segnaletico stradale in gomma vulcanizzata – h. 30 cm, Classe 2

2 fasce rifrangenti · base quadrata nera con piedini a incastro · corpo in SBR ad elevata elasticità

CODICE PRODOTTO

DB732SE

Descrizione

Cono segnaletico stradale realizzato in gomma vulcanizzata (SBR) ad elevata elasticità, resistente agli urti e agli schiacciamenti.

La parte conica è verniciata in rosso con vernici che ne riducono l'invecchiamento e aumentano la resistenza agli agenti atmosferici; su di essa sono applicate 2 fasce rifrangenti in Classe 2 per aumentarne la visibilità. La base quadrata, di colore nero, presenta nella parte inferiore piedini a incastro che facilitano l'impilazione dei coni, ne evitano la rotazione e favoriscono il deflusso delle acque.

Impiego: delimitare ed evidenziare zone di lavoro di breve durata, deviazioni e incanalamenti temporanei, aree interessate da incidenti e separazione provvisoria di opposti sensi di marcia.

Punti di forza

GOMMA VULCANIZZATA Resiste a urti e schiacciamenti	2 FASCE RIFRANGENTI Classe 2 · buona visibilità	BASE IMPILABILE Piedini a incastro	ANTIROTAZIONE Favorisce il deflusso acque	COLORE DUREVOLE Verniciatura anti-invecchiamento
--	---	--	---	--

Dati di sintesi

ALTEZZA 30 cm	FASCE RIFRANGENTI n. 2	CLASSE Classe 2
--------------------------------	---	----------------------------------

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONI E PESO	
Altezza	30 cm
Base	Quadrata 23 × 23 cm
Peso	0,9 kg
MATERIALE E FINITURA	
Corpo	Gomma vulcanizzata (SBR) ad elevata elasticità
Verniciatura	Parte conica in rosso, anti-invecchiamento
Base	Quadrata, colore nero, con piedini a incastro (impilazione, antirotazione, deflusso acque)
RIFRANGENZA	
Fasce rifrangenti	n. 2

Pellicola	High Intensity Grade (certificata)
Classe	Classe 2
CONFORMITÀ E CONFEZIONE	
Conformità	Da completare
Imballo	Da completare

Impiego e posa

- Utilizzare per delimitare ed evidenziare zone di lavoro di breve durata, deviazioni e incanalamenti temporanei, aree interessate da incidenti e separazione provvisoria di opposti sensi di marcia.
- Posizionare su superficie stabile; i piedini a incastro alla base facilitano l'impilazione e lo stoccaggio dei coni.

Smaltimento

Prodotto in gomma: a fine vita conferire agli appositi centri di raccolta secondo le normative vigenti. Non smaltire come rifiuto urbano.

Dati tecnici ripresi dalla documentazione di prodotto. I campi indicati come «da completare» e il codice interno sono da confermare.