

Cono in TPU

Cono segnaletico stradale in TPU – h. 54 cm, Classe 2

Marchatura CE – conforme alla Norma europea EN 13422 · corpo in TPU ad elevata elasticità

CODICE PRODOTTO

DB722SE

Descrizione

Cono segnaletico stradale realizzato in TPU (poliuretano termoplastico) ad elevata elasticità, resistente agli urti e agli schiacciamenti dovuti al passaggio dei veicoli.

La parte conica è verniciata con vernici che riducono l'invecchiamento e aumentano la resistenza agli agenti atmosferici; su di essa sono applicate fasce rifrangenti in Classe 2 che aumentano la visibilità del cono. La base ha una configurazione che assicura elevata stabilità e riduce il rotolamento in caso di caduta; nella parte inferiore presenta piedini di appoggio che garantiscono il deflusso delle acque. Il vertice superiore facilita la presa nelle operazioni di posa e rimozione.

Prodotto a marchatura CE, conforme alla Norma europea EN 13422.

Punti di forza

MARCHATURA CE	CLASSE 2	TPU ELASTICO	BASE STABILE	COLORE DUREVOLE
Conforme EN 13422	Pellicola H.I. certificata	Resiste a urti e schiacciamenti	Riduce il rotolamento	Verniciatura anti-invecchiamento

Dati di sintesi

ALTEZZA 54 cm	PESO 2,2 kg	CONFORMITÀ CE · EN 13422
-------------------------	-----------------------	------------------------------------

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONI E PESO	
Altezza	54 cm
Base	Da completare
Peso	2,2 kg
MATERIALE E FINITURA	
Corpo	TPU (poliuretano termoplastico) ad elevata elasticità
Verniciatura	Parte conica in rosso, anti-invecchiamento
Base	Configurazione antirrotolamento; piedini per il deflusso delle acque
RIFRANGENZA	
Fasce rifrangenti	Da completare
Pellicola	High Intensity Grade (certificata)
Classe	Classe 2

CONFORMITÀ

Marcatura	CE
Norma di riferimento	EN 13422

CONFEZIONE

Imballo	Da completare
---------	----------------------

Normative di riferimento

- Marcatura CE – conforme alla Norma europea EN 13422.
- Art. 21 e 39 del Codice della Strada.
- Art. 34 e 79 (fig. II 396) del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada.

Impiego e posa

- Utilizzare per delimitare ed evidenziare zone di lavoro e di manutenzione, tracciamento della segnaletica orizzontale, aree interessate da incidenti, incanalamenti temporanei, posti di blocco, segnalazione provvisoria di opposti sensi di marcia e delimitazione di ostacoli provvisori.
- Spaziatura di posa: 12 m in rettilineo, 5 m in curva; nei centri abitati la frequenza è dimezzata, salvo diversa distanza necessaria per particolari situazioni della strada e del traffico.

Smaltimento

Prodotto in TPU riciclabile: a fine vita conferire agli appositi centri di raccolta secondo le normative vigenti. Non smaltire come rifiuto urbano.

Dati tecnici ripresi dalla documentazione di prodotto. I campi indicati come «da completare» e il codice interno sono da confermare.