

SUPER FIX-D

Collante per delineatori flessibili

Bituminoso neoprenico a base solvente
Pasta tixotropica — Presa rapida

CODICE PRODOTTO
DB902SE

DESCRIZIONE

SUPER FIX-D è il collante bituminoso al solvente, di consistenza pastosa, progettato per l'incollaggio di gomma e PVC semirigido a cemento, conglomerati bituminosi e metalli.

Specifico per l'ancoraggio alla pavimentazione stradale di delineatori flessibili De.Fle.Co., marker stradali, occhi di gatto, divisori di corsia e altri articoli per la cantieristica temporanea.

La sua formulazione tixotropica con speciale solvente garantisce rapida asciugatura e ottima aderenza anche su superfici irregolari.



SUPER FIX-D — confezione 5 kg

PUNTI DI FORZA

<p>PRESA RAPIDA</p> <p>Presa apparente in 45 minuti</p>	<p>ALTA ADERENZA</p> <p>Cemento, asfalto, metalli, PVC</p>	<p>PRONTO ALL'USO</p> <p>Nessuna diluizione applicazione facile</p>	<p>RESISTENTE AL FREDDO</p> <p>Flessibilità fino a -25 °C</p>	<p>RESA OTTIMA</p> <p>30-50 delineatori per confezione</p>
--	---	--	--	---

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

- Pulire e asciugare** la superficie da pavimentazione
- Applicare con spatola** uno strato uniforme sulla base
- Posizionare il delineatore** e premere con forza
- Lasciare essiccare** (presa apparente 45 min)

DATI DI SINTESI

<p>CONFEZIONE</p> <p>5 kg peso netto 4,75 kg</p>	<p>PRESA APPARENTE</p> <p>45 minuti a 23 °C e 50% U.R.</p>	<p>RESA PER CONFEZIONE</p> <p>30-50 pz delineatori standard</p>
---	---	--

CARATTERISTICHE TECNICHE

COMPOSIZIONE E ASPETTO

Composizione chimica	Bitume, solvente speciale, cariche inerti, resine, fibre, additivi
Aspetto	Pasta tixotropica
Colore	Nero

PRODOTTO LIQUIDO

Peso specifico a 20 °C	1,10 ± 0,05 kg/l
Residuo secco a 130 °C	74 % ± 5
Diluizione	Pronto all'uso (dopo accurata omogeneizzazione)

PRODOTTO ESSICCATO

Allungamento a rottura	1600 % ± 200
Flessibilità a freddo	-25 °C ± 5

ESSICCAZIONE A 23 °C E 50% U.R.

Tempo di presa apparente	45 minuti
Tempo di presa completa	12 ore

DATI DI INSIEME

Confezionamento	5 kg (peso netto 4,75 kg)
Resa per confezione	30-50 delineatori
Temperatura di applicazione	Min 5 °C / Max 35 °C
Temperatura di conservazione	Min 5 °C / Max 40 °C
Periodo di conservazione	12 mesi (confezione originale chiusa)
Codice prodotto	DB902SE

INDICAZIONI DI POSA E CONSERVAZIONE

Preparazione del sottofondo

Le superfici devono essere completamente asciutte, pulite e prive di oli, polveri o sfarinati. Il posizionamento e gli aggiustamenti sono possibili solo prima dell'essiccazione.

Attrezzature e pulizia

Applicazione: spatola. Pulizia attrezzi: diluenti sintetici o alla nitro.

Immagazzinamento

Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dai raggi del sole e da fonti di calore dirette.

ATTENZIONE — SMALTIMENTO

Il prodotto non può essere smaltito come rifiuto urbano: ricade nella tipologia di rifiuto speciale. Al termine del ciclo di vita deve essere consegnato a ditte specializzate nello smaltimento, secondo le normative nazionali vigenti.