

CAVALLETTO PORTASEGNALE

4 PIEDI ALTO

Cavalletto a libro ripiegabile, altezza maggiorata, per segnaletica temporanea di cantiere

Ferro tubolare quadro 15 mm · spessore 1,8 mm · verniciato a fuoco · altezza 120 cm

CODICE PRODOTTO
DB965SE

DESCRIZIONE

Cavalletto **portasegnales a libro** in versione **alta (120 cm)** per la segnalazione temporanea dei cantieri stradali. L'altezza maggiorata consente di installare il segnale con il **pannello integrativo** sotto disco o triangolo. Costruito in **tubolare di ferro quadro da 15 mm** con **spessore 1,8 mm**, per un'eccezionale resistenza agli urti, e **verniciato a fuoco** di colore nero. I **4 piedi di appoggio** raddoppiano la stabilità in cantiere. **Ripiegabile**: chiusura a libro con incastro dei profili per ridurre l'ingombro e agevolare il trasporto.

DATI DI SINTESI

ALTEZZA
120 cm

PIEDI
4

TUBOLARE
15 mm

SPESSORE
1,8 mm



Cavalletto alto – vista frontale,
altezza 120 cm

PUNTI DI FORZA

ALTEZZA 120

Spazio per pannello
integrativo

4 PIEDI

Stabilità raddoppiata

ROBUSTO

Tubolare 1,8 mm
antiurto

RIPIEGABILE

Chiusura a libro, poco
ingombro

VERNICIATO A FUOCO

Finitura resistente

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA E MATERIALI	
Tipo	Cavalletto portasegnales a libro, ripiegabile – versione alta
Materiale	Ferro tubolare quadro da 15 mm
Spessore tubolare	1,8 mm
Finitura	Verniciatura a fuoco, colore nero
Piedi di appoggio	4 (maggiore stabilità)
Altezza	120 cm
Chiusura	A libro, con incastro dei profili

CARTELLI INSTALLABILI

TIPO DI SEGNALE	MISURA
Disco	Ø 60 cm + pannello integrativo
Triangolo	Lato 90 cm + pannello integrativo
Targa	60 × 60 cm

Il cavalletto alloggia un solo segnale per volta. Rispetto alla versione standard da 95 cm, l'altezza di 120 cm consente di aggiungere il pannello integrativo sotto il disco o il triangolo.

VERSIONI DISPONIBILI

CODICE	VERSIONE	ALTEZZA	PANNELLO INTEGRATIVO
DB964SE	Standard	95 cm	–
DB965SE	Alta	120 cm	Sì

IMPIEGO E STOCCAGGIO

- Segnalazione temporanea di cantieri stradali; posizionare il cavalletto su superficie stabile e installare il segnale previsto dalla normativa.
- I 4 piedi di appoggio aumentano la stabilità rispetto ai cavalletti a 2 piedi, anche in presenza di vento o traffico.
- **Trasporto:** richiudere a libro per ridurre l'ingombro.
- **Stoccaggio:** conservare in luogo asciutto, chiuso e impilato, per preservare la verniciatura.

SMALTIMENTO

Prodotto in acciaio verniciato: a fine vita conferire come **rottame metallico** nella raccolta differenziata dei metalli, secondo la normativa locale.