

LAMPEGGIATORE LED BI-LUX BIFACCIALE

Lampeggiatore bifacciale a LED per la segnalazione di cantiere

Lente maggiorata Ø 200 mm in acrilico antiurto · luce fissa/lampeggiante · foto-sensore crepuscolare

CODICE PRODOTTO

DB923/BSE (ambra) · DB924/BSE (rosso)

DESCRIZIONE

Lampeggiatore **bifacciale** a LED per la segnalazione luminosa di cantieri stradali e ostacoli temporanei. Parti meccaniche in **acciaio zincato** e corpo in **PP copolimero** per resistenza e durata; **lente maggiorata Ø 200 mm** in acrilico antiurto per la massima visibilità. Doppio interruttore per luce **fissa o lampeggiante** e **foto-sensore crepuscolare** per l'accensione automatica notturna. Fornito con **staffa universale e chiave multifunzione**. Alimentazione a pila 6 V (esclusa).

PUNTI DI FORZA

BIFACCIALE Massima visibilità da due lati	ROBUSTO Acciaio zincato · corpo PP · antiurto	FOTO-SENSORE Accensione automatica notturna	DOPPIA LUCE Fissa o lampeggiante	PRONTO ALL'USO Staffa + chiave incluse
---	---	---	--	--

DATI DI SINTESI

SORGENTE LED	LENTE Ø 200 mm	AUTONOMIA (PILA 7 AH) ~500 h	ALIMENTAZIONE (PILA ESCLUSA) 6 V 4R25
------------------------	--------------------------	--	---

CARATTERISTICHE TECNICHE

OTTICA E LUCE	
Tipo	Bifacciale (visibile da due lati)
Sorgente luminosa	LED
Colori disponibili	Ambra (DB923/BSE) · Rosso (DB924/BSE)
Lente	Maggiorata Ø 200 mm, acrilico antiurto
Modalità di funzionamento	Luce fissa o lampeggiante (doppio interruttore)
Foto-sensore	Crepuscolare – accensione automatica notturna
Autonomia	~500 ore con pila da 7 Ah

CARATTERISTICHE TECNICHE (SEGUE)

COSTRUZIONE E DOTAZIONE	
Corpo	PP copolimero
Parti meccaniche	Acciaio zincato
Resistenza	Raggi UV e agenti atmosferici
Sistema di bloccaggio	Sicuro, per il ricambio della pila
Dotazione	Staffa universale + chiave multifunzione incluse
Dimensioni	Da completare
Peso	Da completare
Grado di protezione (IP)	Da completare
ALIMENTAZIONE	
Pila	6 V – 7-9 Ah (formato 4R25), esclusa
Pile compatibili LAVORINCORSO	DB944SE · DB955SE · DB021DB
CONFORMITÀ	
Marcatura	Conforme – CE
Compatibilità elettromagnetica	EN IEC 55015
Sostanze pericolose	RoHS3

NORMATIVE

Conforme al Codice della Strada per la segnalazione temporanea di cantiere: **Art. 36** del Regolamento di esecuzione e attuazione e **D.M. 10 luglio 2002**. Marcatura CE; compatibilità elettromagnetica EN IEC 55015; conforme RoHS3.

IMPIEGO, STOCCAGGIO E TEMPERATURA

- Segnalazione luminosa di cantieri stradali e ostacoli temporanei; installare secondo il Codice della Strada.
- Doppio interruttore: selezionare luce fissa o lampeggiante; il foto-sensore attiva l'accensione automatica notturna.
- Pila 6 V esclusa: per la sostituzione tenere la base appoggiata e richiudere il sistema di bloccaggio.
- **Stoccaggio:** luogo asciutto e privo di umidità, fresco e lontano da fonti di calore e luce diretta.
- **Temperatura ottimale di utilizzo e conservazione:** circa +10 °C – +25 °C.

SMALTIMENTO

Apparecchiatura elettrica ed elettronica (AEE): a fine vita non smaltire nei rifiuti urbani indifferenziati ma conferire negli appositi centri di raccolta **RAEE** (D.Lgs. 49/2014, attuazione della Dir. 2012/19/UE), come indicato dal simbolo del cassonetto barrato. La **pila** esausta va conferita separatamente nella raccolta di pile e accumulatori.