

DB FLEX **DELINEATORE**

Delineatore flessibile per cantieri stradali

Tecnopolimero termoplastico ad alta elasticità · 6 inserti rifrangenti Classe 2

CODICE PRODOTTO

DB901SE

DESCRIZIONE

DB FLEX è il **delineatore flessibile** progettato per delimitare zone di cantiere, sensi di marcia contigui e lavori stradali di durata superiore ai due giorni. Realizzato in **tecnopolimero termoplastico ad elevatissima elasticità**, si piega all'impatto del veicolo e torna immediatamente in posizione verticale senza distaccarsi dalla pavimentazione, riducendo drasticamente le sostituzioni rispetto a coni e delineatori rigidi. L'asta è **pigmentata all'origine** (non verniciata) con additivi che riducono l'invecchiamento e aumentano la resistenza agli agenti atmosferici.



DB FLEX – vista frontale

PUNTI DI FORZA

RIPRESA ELASTICA

Si piega all'urto e si raddrizza

VISIBILITÀ NOTTURNA

6 inserti Cl.2 certificati

RESISTENTE UV

Pigmentato all'origine

FISSAGGIO STABILE

Colle speciali o chiodi

RICICLABILE

Ritiro a fine vita

QUANDO USARE IL DELINEATORE FLESSIBILE

CONO STRADALE	DELINEATORE FLESSIBILE DB FLEX
Lavori di durata NON superiore a 2 giorni : tracciamento segnaletica orizzontale, incidenti, ostacoli provvisori.	Lavori di durata superiore a 2 giorni : delimitazione sensi di marcia contigui, opposti o paralleli.

FREQUENZA DI POSA (DA NORMATIVA)

IN RETTILINEO	IN CURVA	NEI CENTRI ABITATI
1 delineatore ogni 12 m	1 delineatore ogni 5 m	Spaziatura dimezzata (+2)

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASTA DELINEATORE	
Materiale	Tecnopolimero termoplastico ad elevatissima elasticità
Colore	Rosso (pigmentazione all'origine)
Inserti rifrangenti	n. 6 in Classe 2 certificata
Altezza	33,5 cm
Larghezza massima / minima	10,5 cm / 8 cm
BASE	
Materiale	Plastica rigenerata ad alta elasticità
Colore	Nero (naturale)
Forma	Rettangolare – 17 × 19 cm
Altezza	2,5 cm
Fissaggio	Colle speciali o chiodi
DATI DI INSIEME	
Peso complessivo	0,570 kg (base + delineatore)
Confezione standard	50 pezzi

CONFORMITÀ NORMATIVA E OMOLOGAZIONE

- Codice della Strada – artt. 21 e 39; Regolamento di esecuzione e attuazione – artt. 34 e 79 (fig. II 397).
- D.M. 10 luglio 2002 (G.U. n. 226 del 26 settembre 2002); D.M. LL.PP. n. 8441 del 26.02.2007; conforme alla norma **UNI EN 12899-3** e alla marcatura CE.
- **Test superati con esito positivo** presso laboratorio accreditato (norma UNI EN 12899-3): colore e fattore di luminanza; coefficiente di retroriflessione R_A ; aderenza della superficie retroriflettente; continuità della superficie retroriflettente; resistenza ai danni a bassa temperatura; resistenza alla flessione (5.000 cicli); resistenza a fatica.
- **In fase di omologazione ministeriale:** pratica in corso presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – protocollo n. 25255.

SOSTENIBILITÀ E SMALTIMENTO

Asta e base sono **completamente riciclabili**. A fine vita i delineatori possono essere restituiti compilando gli appositi formulari, con vantaggi economici per il cliente.