

CAVALLETTO MINISTERIALE **D.M. 2002**

Cavalletto pesante ripiegabile per la segnaletica temporanea di cantiere

Ferro verniciato a fuoco · spessore tubolare 1,8 mm · altezza 113 cm · conforme al D.M. 10 luglio 2002

CODICE PRODOTTO

DB966SE

DESCRIZIONE

Cavalletto di tipo **ministeriale** per supporto segnale, costruito in **ferro** e **verniciato a fuoco** di colore nero. La struttura consente di posizionare i cartelli **perfettamente verticali** e **all'altezza richiesta dalla normativa**. È un **cavalletto pesante**: il peso stesso garantisce la stabilità in cantiere. Costituito da **tre elementi assemblati** che lo rendono **richiudibile**, con chiusura a libro a incastro dei profili per ridurre l'ingombro nel trasporto. Tubolare con **spessore 1,8 mm** per un'eccezionale resistenza agli urti.

DATI DI SINTESI

ALTEZZA

113 cm

CONFORMITÀ

D.M. 2002

SPESSORE

1,8 mm

ELEMENTI

3



Cavalletto ministeriale – altezza 113 cm

PUNTI DI FORZA

A NORMA

Cartelli verticali, altezza minima

PESANTE

Stabilità garantita dal peso

ROBUSTO

Tubolare 1,8 mm antiurto

RICHIUDIBILE

3 elementi, chiusura a libro

VERNICIATO A FUOCO

Finitura resistente

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA E MATERIALI	
Tipo	Cavalletto ministeriale per supporto segnale, richiudibile
Materiale	Ferro tubolare
Spessore tubolare	1,8 mm
Finitura	Verniciatura a fuoco, colore nero
Composizione	Tre elementi assemblati
Altezza	113 cm
Chiusura	A libro, con incastro dei profili

NORMATIVA

Conforme al D.M. 10 luglio 2002. La struttura garantisce che i cartelli rimangano **perfettamente verticali** e alla **altezza minima** prevista dalle disposizioni obbligatorie per la segnaletica temporanea di cantiere.

CARTELLI INSTALLABILI

TIPO DI SEGNALE	MISURA
Disco	Ø 60 cm + pannello integrativo
Triangolo	Lato 90 cm + pannello integrativo
Targa	60 × 60 cm

ACCESSORI CONSIGLIATI

- **Staffa universale per lampada:** nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità è obbligatorio installare una lanterna luminosa.
- **Lampeggiatore da cantiere:** Mono-Lux ambra **DB923SE** o rosso **DB924SE**; in alternativa Bi-Lux bifacciale DB923/BSE · DB924/BSE.
- **Sacchi di appesantimento:** consigliati per aumentare ulteriormente la stabilità del cavalletto.

VERSIONI DISPONIBILI

CODICE	VERSIONE	ALTEZZA	PANNELLO INTEGRATIVO
DB964SE	Standard	95 cm	–
DB965SE	Alta	120 cm	Sì
DB966SE	Ministeriale (D.M. 10/7/2002)	113 cm	Sì

IMPIEGO, STOCCAGGIO E SMALTIMENTO

- Segnalazione temporanea di cantieri stradali; installare il segnale previsto dalla normativa e, di notte o con scarsa visibilità, la lanterna luminosa.
- **Trasporto:** richiudere a libro per ridurre l'ingombro. **Stoccaggio:** luogo asciutto, per preservare la verniciatura.
- **Smaltimento:** prodotto in acciaio verniciato, conferire a fine vita come **rottame metallico** nella raccolta differenziata dei metalli.