

L'impianto semaforico mobile DB SEMA-LED è composto da 2 unità semaforiche, ciascuna delle quali è costituita da:

- carrello mobile costruito in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche inattaccabili dagli agenti atmosferici e dall'aggressione della ruggine, con due ruote e maniglia per il trasporto, dimensioni chiuso 78x44x65h cm ;
- **lanterna modulare** in acciaio verniciata con polveri epossidiche;
- **ottiche Ultra-Led diametro cm. 20** ottimizzate per la **riduzione dei consumi**;
- **sistema richiudibile** per una maggior praticità e minor ingombro nel trasporto;
- lenti semaforiche in policarbonato stabilizzato UV che consentono di indirizzare la luce in direzione della strada;
- **ottiche Ultra-Led diametro cm. 20** ottimizzate per la **riduzione dei consumi**;
- **visiere parasole** integrate in acciaio verniciato per una miglior visibilità diurna;
- **palo telescopico** regolabile in altezza regolabile da 179/191/204 con **blocco a molla**;
- **canaline e connettori in acciaio.**

ACCESSORI:

CENTRALINE DI PROGRAMMAZIONE DISPONIBILI:

DB TWIN Centralina a 2 vie per senso unico alternato.

Centralina DB Multi per 2 -3 - 4 vie per senso unico alternato, incrocio a T, incrocio a 4 accessi.

Telecomando per centralina DB Multi.

ALIMENTAZIONI DISPONIBILI:

BATTERIA 12V 100Ah ricaricabile (1 a carrello).

ALIMENTATORE STABILIZZATO

trasforma la corrente da 230V a 1 2V stabilizzata (1 a carrello).