

SUPER FIX-D PLUS

Collante invernale per delineatori flessibili

Ottimo ancoraggio in condizioni estreme

Resina cloroprenica — superfici umide

CODICE PRODOTTO
DB912SE

DESCRIZIONE

SUPER FIX-D PLUS è il collante a base di resina cloroprenica, formulato specificamente per le applicazioni invernali e su superfici umide o bagnate.

Garantisce un ottimo ancoraggio dei delineatori flessibili De.Fle.Co. anche nelle condizioni ambientali più estreme: basse temperature, umidità elevata, pavimentazioni non perfettamente asciutte.

È la scelta consigliata quando le condizioni del cantiere non permettono di attendere l'asciugatura completa della superficie o quando si lavora in stagione fredda.



SUPER FIX-D PLUS — confezione 5 kg

PUNTI DI FORZA

CONDIZIONI ESTREME	APPLICAZIONE INVERNALE	SUPERFICI UMIDE	RESINA CLOROPRENICA	PRESA RAPIDA
Ottimo ancoraggio anche in ambienti severi	Adatto alle basse temperature	Aderisce anche su asfalto bagnato	Formulazione specialistica	Presenza apparente in 45 minuti

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

- Pulire e asciugare** la superficie da pavimentazione
- Applicare con spatola** uno strato uniforme sulla base
- Posizionare il delineatore** e premere con forza
- Lasciare essiccare** (presa apparente 45 min)

DATI DI SINTESI

CONFEZIONE

5 kg

peso netto 4,75 kg

PRESA APPARENTE

45 minuti

a 23 °C e 50% U.R.

RESA PER CONFEZIONE

30-50 pz

delineatori standard

CARATTERISTICHE TECNICHE

COMPOSIZIONE E ASPETTO

Composizione chimica	Resina cloroprenica, solvente speciale, cariche inerti, additivi
Aspetto	Pasta tixotropica
Colore	Nero

PRODOTTO LIQUIDO

Peso specifico a 20 °C	1,10 ± 0,05 kg/l
Residuo secco a 130 °C	74 % ± 5
Diluizione	Pronto all'uso (dopo accurata omogeneizzazione)

PRODOTTO ESSICCATO

Allungamento a rottura	1600 % ± 200
Flessibilità a freddo	-25 °C ± 5

ESSICCAZIONE A 23 °C E 50% U.R.

Tempo di presa apparente	45 minuti
Tempo di presa completa	12 ore

DATI DI INSIEME

Confezionamento	5 kg (peso netto 4,75 kg)
Resa per confezione	30-50 delineatori
Temperatura di applicazione	Min 5 °C / Max 35 °C
Temperatura di conservazione	Min 5 °C / Max 40 °C
Periodo di conservazione	12 mesi (confezione originale chiusa)
Codice prodotto	DB912SE

INDICAZIONI DI POSA E CONSERVAZIONE

Preparazione del sottofondo

Le superfici devono essere completamente asciutte, pulite e prive di oli, polveri o sfarinati. Il posizionamento e gli aggiustamenti sono possibili solo prima dell'essiccazione.

Attrezzature e pulizia

Applicazione: spatola. Pulizia attrezzi: diluenti sintetici o alla nitro.

Immagazzinamento

Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dai raggi del sole e da fonti di calore dirette.

ATTENZIONE — SMALTIMENTO

Il prodotto non può essere smaltito come rifiuto urbano: ricade nella tipologia di rifiuto speciale. Al termine del ciclo di vita deve essere consegnato a ditte specializzate nello smaltimento, secondo le normative nazionali vigenti.