

DB FLEXI

H. 54 - TPU

Cono stradale da cantiere in TPU – h. 54 cm, di ultima generazione

Copri-cono rifrangente sostituibile - 6 fasce bianco/rosse in alta rifrangenza

CODICE PRODOTTO

DB735SE

DESCRIZIONE

DB FLEXI è un cono stradale e da cantiere di ultima generazione, per la delimitazione di zone di lavoro, deviazioni e restringimenti di corsia temporanei e per la segnalazione di ostacoli provvisori, anche in condizioni di scarsa visibilità.

È realizzato in **TPU (poliuretano termoplastico)**, un materiale morbido e innovativo che garantisce alta resistenza agli urti; supporta gli sbalzi di temperatura mantenendo flessibilità e indeformabilità anche in condizioni estreme.

È dotato di un **copri-cono rifrangente sostituibile**, in tessuto antistrappo, con **6 fasce bianco/rosse** in alta rifrangenza. Il copri-cono è intercambiabile ed è disponibile anche separatamente come ricambio. L'ampia base planare e pesante assicura elevata stabilità.



DB FLEXI – cono TPU h. 54 cm

PUNTI DI FORZA

TPU FLESSIBILE

Indeformabile anche in condizioni estreme

6 FASCE ALTA RIFR.

Bianco/rosse, alta visibilità

COPRI-CONO SOSTITUIBILE

Rifrangenza rinnovabile

BASE AMPIA E STABILE

Planare e pesante

DEFLUSSO ACQUE

Piedini di appoggio

DATI DI SINTESI

ALTEZZA

54 cm

RIFRANGENZA

6 fasce (alta rifr.)

COPRI-CONO

Sostituibile

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI E PESO	
Altezza	54 cm
Base	Ampia e planare (dimensioni da completare)
Peso	Da completare
MATERIALE E FINITURA	
Corpo	TPU (poliuretano termoplastico), morbido e indeformabile
Base	Ampia e pesante, con piedini di appoggio (stabilità e deflusso acque)
RIFRANGENZA	
Copri-cono	Rifrangente sostituibile, in tessuto antistrappo
Fasce	n. 6, bianco/rosse
Rifrangenza	Alta rifrangenza – alta visibilità
RICAMBI	
Copri-cono di ricambio	Disponibile separatamente (h. 54 cm, 6 fasce)
CONFORMITÀ E CONFEZIONE	
Conformità	Da completare
Imballo	Da completare

IMPIEGO E POSA

- Utilizzare per delimitare ed evidenziare zone di lavoro, deviazioni e restringimenti di corsia temporanei e per segnalare ostacoli provvisori, anche in condizioni di scarsa visibilità.
- Posizionare su superficie stabile; sostituire il copri-cono rifrangente quando usurato per ripristinare la piena visibilità.

SMALTIMENTO

Prodotto in TPU riciclabile: a fine vita conferire agli appositi centri di raccolta secondo le normative vigenti. Non smaltire come rifiuto urbano.

Dati tecnici ripresi dalla documentazione di prodotto. I campi indicati come «da completare» sono da confermare.